

Frigoríficos y congeladores

LIEBHERR

frigicoll



CONSUMO
ENERGÉTICO
REDUCIDO



CALIDAD:
EXCELENCIA
GASTRONÓMICA



DISPOSITIVOS
INTELIGENTES



DISEÑO



AMPLIA
GAMA

Frigoríficos y
congeladores LIEBHERR

**MÁXIMAS
PRESTACIONES,
ALTO
RENDIMIENTO**



Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**



CONGELADORES VERTICALES

Congeladores estáticos
Congeladores NO FROST
Congeladores ventilados / Congeladores industriales estáticos
Congeladores ventilados PROFESIONALES
Congeladores pastelería panadería PROFESIONALES

280



ARMARIOS FRIGORÍFICOS

Frigoríficos ventilados bajo encimera
Frigoríficos ventilados
Frigoríficos ventilados ALUMINIO STYLE
Frigoríficos ventilados INDUSTRIALES
Frigoríficos pastelería

288



CONJUNTO "SIDE BY SIDE"

ARMARIOS FRIGORÍFICOS
Frigoríficos ventilados

294



ARMARIOS FRIGORÍFICOS PROFESIONALES

296



ARMARIOS EXPOSITORES

299



ARMARIOS BODEGA

Conservación y envejecimiento VINOTHEK
Conservación y envejecimiento GRAND CRU
Acondicionamiento de vinos VINIDOR
Armarios de conservación de cigarrillos - armarios de vinos

300



ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA LABORATORIO

Refrigeradores para farmacia
Armarios frigoríficos ventilados
Armarios frigoríficos Atex 95

305



ARMARIOS CONGELADORES PARA LABORATORIO

Congeladores estáticos/ventilados Atex 95

311




ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA LABORATORIO de uso universal

312



ARMARIOS CONGELADORES PARA LABORATORIO de uso universal

313



ARMARIOS DE ULTRA CONGELACIÓN (-85°C) PARA LABORATORIO

314

ACCESORIOS

316



LIEBHERR. Especialistas en refrigeración.



Calidad asegurada

- Componentes de primera calidad
- ISO 14001



Diseño

- Acabados de alta calidad.
- Premiado Red Dot Award.
- Esmaltes no contaminantes.



Tecnología puntera

- Controles electrónicos.
- Alerta de alarmas integrada.
- Iluminación LED.



Fácil limpieza

- Cuba interior sin juntas.
- Patas regulables en altura.



Expertos en refrigeración

- Alto rendimiento.
- Funcionamiento duradero.
- Ventilación interior para un reparto de temperatura sin oscilaciones.



Máxima profesionalidad

- Precisión y rendimiento extraordinarios.
- Equipos tropicalizados.
- Nuevos compresores de alta eficiencia.



Refrigerantes alternativos no contaminantes

- Gases isobutanos.
- Sin HFC.



Eficiencia energética

- Reducción del consumo energético.
- Reconocidos en el ProCoolAward por su bajo consumo.



Gama de frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**



GGv 5860

Congeladores

La tecnología NoFrost de Liebherr ofrece frío de alto rendimiento para una congelación segura y duradera. Gracias al proceso de desescarche por gas caliente o resistencia eléctrica, se evita la descongelación del aparato pasado cierto tiempo por la formación de escarcha.



GKvbs 5760

El frío Liebherr no reseca los alimentos y conserva los alimentos en buen estado.

Frigoríficos

Los frigoríficos de Liebherr cuentan con un Display digital que controla la temperatura, puesto en el exterior del frigorífico, así como las señales ópticas y acústicas, de esta forma evita el ascenso de la temperatura de una forma incontrolada, ofreciendo una refrigeración segura y estable en sus productos almacenados.



WTes5872 Vinidor

Armarios bodega

Los armarios bodega de la serie Vinidor combinan las ventajas de conservación y envejecimiento de vinos con las de acondicionamiento. Esta gama ofrece dos o tres compartimientos con regulación independiente de temperatura. Además, los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen un acceso cómodo.

Armarios laboratorio

Liebherr tiene la gama mas amplia de equipos preparados para el sector laboratorio/hospitalario. Incluso, refrigeradores para farmacia que están diseñados para el almacenamiento seguro de los medicamentos y cumplen con la norma DIN 58345. Estos requisitos de almacenamiento y seguridad europea, garantizan la máxima protección del producto.



MKUv1613 y MKv3913

Congeladores estáticos verticales blancos

Bajo mostrador



Display digital de temperatura



Cajones extraíbles



-14°C/-28°C
-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. GGu 1500

- Combinable en columna con el frigorífico FKUv 1610. El Kit de unión se debe solicitar como accesorio.
- Display digital de temperatura.
- 4 placas de evaporación por contacto.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. GX 823 y G 1223

- Función SuperFrost.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema VarioSpace: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

Mod. GP 1376 y GP 1486

- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Sistema VarioSpace: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.



Entre cajones, están las placas de evaporación.

GGu 1500
3 CAJONES
+ 1 CESTO
-9°C / -26°C



GX 823
2 CAJONES / EF.ENERG. F
-14°C/-28°C



G 1223
3 CAJONES / EF. ENERG. F
-14°C/-28°C



GP 1376
4 CAJONES / EF. ENERG. E
-14°C/-28°C



GP 1486
4 CAJONES / EF. ENERG. D
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GX 823	68 / -	553 x 624 x 631	-	199	Blanco	No disponible	1,3	681,00
G 1223	98 / -	553 x 624 x 851	-	213	Blanco	No disponible	1,3	477,00
GP 1376	102 / -	553 x 624 x 851	-	171	Blanco	No disponible	1,3	782,00
GP 1486	102 / -	602 x 628 x 851	-	137	Blanco	No disponible	1,3	951,00
GGu 1500	142 / 133	600 x 615 x 830	-	250	Blanco	Incluida	0,6	1.209,00

Congeladores estáticos verticales Inox

Bajo mostrador



Display digital de temperatura



-9°C/-26°C
-14°C/-28°C
-15°C/-32°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ModS. GGU/GGUesf

- Ecológicos sin CFC.
- Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio (excepto GGUesf).
- 4 placas de evaporación por contacto
- Display digital de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. GPesf 1476

- Sistema VarioSpace: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Función SuperFrost automático.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.



GGu 1550 INOX
4 CESTOS
-9°C/-26°C



Display de temperatura segmentada en los modelos GGUesf 1405



GGu 1550 INOX
3 CAJONES + 1 CESTA
-9°C/-26°C



GPesf 1476 puerta INOX
4 CAJONES / EF. ENERG= E
-14°C/-28°C



GGUesf 1405
3 CAJONES + 1 CESTA
-15°C/-32°C



GGUesf 1405
SIN CAJONES NI CESTAS
-15°C/-32°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GGu 1550 cestas	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,68	Inox / Inox	Incluida	0,6	1.296,00
GGu 1550 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,68	Inox / Inox	Incluida	0,6	1.245,00
GPesf 1476	102 / -	602 x 610 x 851	-	0,47	Plateado / Inox	No disponible	1,3	1.209,00
GGUesf 1405 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	1.130,00
GGUesf 1405	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	1.150,00

Congeladores verticales

No Frost

 Cajones extraíbles



-15°C

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Desescarche automático.
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



SFNe 5227
7 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA E
-15°C

NOVEDAD



FNe 5026
6 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA E
-15°C

NOVEDAD



FNe 4625
5 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA E
-15°C

NOVEDAD



FNe 4224
4 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA E
-15°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
NOVEDAD	FNe 4224	160	597 x 675 x 1.255	-	207,6	Blanco	No disponible	1,3	1.186,00
NOVEDAD	FNe 4625	199	597 x 675 x 1.455	-	220,6	Blanco	No disponible	1,3	1.253,00
NOVEDAD	FNe 5026	238	597 x 675 x 1.655	-	234	Blanco	No disponible	1,3	1.371,00
NOVEDAD	FNe 5227	277	597 x 675 x 1.855	-	247,8	Blanco	No disponible	1,3	1.537,00

Congeladores verticales

No Frost

 Cajones
extraíbles



NO FROST
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Función SuperFrost automático.
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Control electrónico MagicEye con display digital.

Desescarche
por resistencia
eléctrica

GN 5235
8 cajones
EFICIENCIA ENERGÉTICA D
-14°C/-28°C



Indicación digital de
la temperatura en el
display MagicEye.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GN 5235	369	700 x 750 x 1950	-	224	Blanco	No disponible	1,3	2.263,00

Congeladores industriales

Estáticos verticales



-9° C/-26° C
-14° C/-28° C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display digital de la temperatura.
- Descongelación manual.

Mod. BG 5040

- Espacio interior variable mediante guías regulables en altura cada 25 mm. para uso bandejas pasteleras 600 x 400 mm.
- Capacidad máxima: 22 bandejas
- En dotación 20 guías regulables en L.

ModS. GG

- Control digital.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Mod. GG5210-5260 se puede suministrar con cestos o con cajones.
- Mods. GG5210-5260 patas regulables (150-180 mm).

Mod. G 5216

- Función SuperFrost.



GG 5260 INOX - Estático
14 CESTOS / CAJONES
-14°C/-28°C



BG 5040
CONGELADOR ESTÁTICO
-9°C/-26°C



G 5216 - Estático
14 CAJONES
-14°C/-28°C



GG 4010 - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES
-14°C/-28°C



GG 5210 - Estático
14 CESTOS / CAJONES
-14°C/-28°C



GG 4060 INOX - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carroceria/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
BG 5040	491 / 378	750 x 730 x 1.640	600 x 540 x 1.410	1,68	Blanco	Incluida	120	2.243,00
GG 4010	382 / 348	597 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco	Incluida	75	2.033,00
GG 4060	382 / 348	597 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox	Incluida	75	2.420,00
G 5216	513 / 472	750 x 750 x 1.725	607 x 560 x 1.510	1,05	Blanco	No disponible	100	2.084,00
GG 5210 cestos	513 / 472	747 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco	Incluida	100	2.210,00
GG 5210 cajones								2.392,00
GG 5260 cestos	513 / 472	747 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox	Incluida	100	2.381,00
GG 5260 cajones								2.538,00

Congeladores


Ventilados verticales



NO FROST
-14° C/-28° C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta cierre <30°.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Indicación digital de la temperatura.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Control electrónico.
- Tirador tubular.
- Tipo de gas R-290.
- Estantes de rejilla plastificados, regulables en altura.



Patas regulables
(entre 150 y 180 mm).

GGvbs 5060 Blacksteel - Ventilado
5 ESTANTES
-14°C/-28°C



GGv 5860 INOX - Ventilado
6 ESTANTES
-14°C/-28°C



GGv 5010 - Ventilado
5 ESTANTES
-14°C/-28°C



GGv 5060 INOX - Ventilado
5 ESTANTES
-14°C/-28°C



GGv 5810 - Ventilado
6 ESTANTES
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GGv 5010	486 / 325	747 x 791 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco/Blanco	Incluida	400	2.748,00
GGv 5810	556 / 377	747 x 791 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco/Blanco	Incluida	400	2.953,00
GGv 5060	486 / 325	747 x 791 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox/Inox	Incluida	400	2.661,00
GGv 5860	556 / 377	747 x 791 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox/Inox	Incluida	400	2.473,00
GGvbs 5060*	486 / 325	747 x 791 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Black steel/Gris	Incluida	400	3.903,00

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Congeladores ventilados

Verticales Profesionales



Interior
de INOX



Estantes
regulables



-10°C/-26°C



Capacidad para alojar
bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Cerradura incluida.

Serie Profiline

Mod. Terminación 70 77

- Regulación de temperatura mod. 6570 entre -10°C y -26°C / mod. 1470 y 6577 entre -10°C y -26°C.
- Rejillas con revestimiento de plástico.
- Control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- Descongelación automática por gas caliente.

Serie Profi Premium-line

Mod. Terminación 90

- Regulación de la temperatura mod. 6590 entre -10°C y -26°C / mod. 1490 entre -10°C y -26°C.
- Pedal de pie.
- 3 programas.
- Rejillas de acero
- Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
- El sistema electrónico regula la descongelación automática por gas caliente.
- Convertidor conexión serial con software.

Desescarche
automático por
gas caliente.

GGPv 6577 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFILINE
(ruedas como opcional)



GGPv 6570 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFILINE

GGPv 6590 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE



GGPv 1470 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFILINE

GGPv 1490 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
70	GGPv 6570	597/465	700 x 830 x 2.100	510 x 650 x 1.550	5,13	Inox	R-290	300	5.048,00
77	GGPv 6577	496/464	700 x 838 x 2.120	510 x 650 x 1.550	7,00	Inox	R-290	300	7.087,00
90	GGPv 6590	597/465	700 x 830 x 2.120	510 x 650 x 1.550	3,19	Inox	R-600a	250	7.181,00
70	GGPv 1470	1361/1056	1.430 x 830 x 2.120	1.236 x 650 x 1.550	9,13	Inox	R-290	450	7.804,00
90	GGPv 1490	1.361/1.056	1.430 x 830 x 2.120	1.236 x 650 x 1.550	9,00	Inox	R-290	450	9.597,00

Los modelos con terminación XX90 se suministrarán solamente bajo pedido.

Congeladores verticales para pastelería y panadería Profesionales



Interior de **INOX**



Estantes/guías **regulables**



-10°C/-35°C



ESPECIAL PASTELERIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- La cerradura integrada en el panel de mandos protege de accesos no deseados.
- Control electrónico.
- Descongelación automática por gas caliente.

Terminación 70

Carrocería en acero inoxidable

Terminación 20

Carrocería en blanco



Patas regulables (entre 120 y 170 mm).

BGPv 6570 INOX
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35 °C.



BGPv 8420
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35 °C.



BGPv 6520
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35 °C.



BGPv 8470 INOX
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
20	BGPv 6520	602 / 365	700 x 830 x 2.120	516 x 650 x 1.550	5,13	Blanco	R-290	300	5.445,00
70	BGPv 6570	602 / 365	700 x 830 x 2.120	516 x 650 x 1.550	5,13	Inox	R-290	300	6.124,00
20	BGPv 8420	856 / 677	790 x 980 x 2.120	609 x 800 x 1.550	5,47	Blanco	R-290	350	6.619,00
70	BGPv 8470	856 / 677	790 x 980 x 2.120	609 x 800 x 1.550	5,47	Inox	R-290	350	7.942,00

Armarios frigoríficos ventilados

Bajo encimera



Control electrónico



Estantes regulables



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño de la puerta Hardline.
- Puerta con autocierre (burlete reemplazable).
- 3 estantes ajustables en altura.
- Piloto indicador de conexión.
- Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.



FKUv 1660

SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

Terminación 63

Exterior inox puerta de cristal

Terminación 60

Exterior inox.

Terminación 13

Total blanco, puerta cristal

Terminación 10

Total blanco

Iluminación LED 2

Interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63)



FKUv 1610

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1663

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1613

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
10	FKUv 1610	134	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,616	Blanco / Blanco	Incluida	50	1.057,00
13	FKUv 1613	148	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,968	Blanco / Cristal	Incluida	80	1.197,00
60	FKUv 1660	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,616	Inox / Inox	Incluida	50	1.287,00
63	FKUv 1663	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,968	Inox / Cristal	Incluida	80	1.607,00

Armarios frigoríficos ventilados

Empotrables bajo encimera

Empotrable
altura 820



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeradores empotrables (altura 820 mm).
- Tipo de mando: mecánico.
- Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.



Visualización
temperatura digital
(mod. FKvesf1805)



Iluminación LED interior,
mod. FKvesf 1803

Puerta
reversible



FKvesf 1805
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA INOX



FKvesf 1803
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA DE CRISTAL



FKv 1800
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA BLANCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvesf 1805	171	600x600x850-820	513 x 441 x 702	0,846	Plateado / Inox	Incluida	120	1.074,00
FKvesf 1803	171	600x600x850-820	513 x 441 x 702	1,111	Plateado / Cristal	Incluida	120	1.225,00
FKv 1800	180	600x600x850	513 x 441 x 702	0,990	Blanco / Blanco	Incluida	120	909,00

Armarios frigoríficos ventilados

Vertical blanco



Control
mecánico



Estantes
regulables



+2°C/+9°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura analógica
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED situada en el techo y con puerta de cristal en los modelos XX11
- Modelos XX01 sin iluminación y con puerta ciega.



Indicador de temperatura analógico en el interior del equipo

MRFvc 3511
PUERTA DE CRISTAL



MR Fvc 3501
PUERTA CIEGA



MR Fvc 4001
PUERTA CIEGA



MR Fvc 4011
PUERTA DE CRISTAL



MR Fvc 5501
PUERTA CIEGA



MR Fvc 5511
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carroceria/ Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MR Fvc 3501	327 / 210	597/654/1684	475/423/1459	367	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	1.167,00
MR Fvc 4001	377 / 246	597/654/1884	475/423/1659	390	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	1.242,00
MR Fvc 5501	544 / 434	747/769/1684	625/539/1459	383	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	1.391,00
MR Fvc 3511	347 / 210	597/654/1684	475/423/1459	538	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	1.391,00
MR Fvc 4011	400 / 246	597/654/1884	475/423/1659	566	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	1.461,00
MR Fvc 5511	569 / 432	747/769/1684	625/539/1459	536	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	1.607,00

Armarios frigoríficos ventilados

Aluminio Style



Display digital



Estantes regulables



1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura digital
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED en el techo para los modelos XX01 y en el lateral para los modelos: XX11.
- Puerta de cristal en los modelos XX11



Indicador de temperatura digital exterior.

MRFvd 4011
PUERTA DE CRISTAL



MRFvd 3501
PUERTA CIEGA



MRFvd 3511
PUERTA DE CRISTAL



MRFvd 4001
PUERTA CIEGA



MRFvd 5501
PUERTA CIEGA



MRFvd 5511
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MRFvd 3501	327 / 210	597/654/1684	475/423/1459	373	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	1.391,00
MRFvd 4001	377 / 286	597/654/1884	475/423/1659	396	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	1.461,00
MRFvd 5501	544 / 434	747/769/1684	625/536/1459	388	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	1.607,00
MRFvd 3511	347 / 210	597/654/1684	475/423/1459	436	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.607,00
MRFvd 4011	400 / 246	597/654/1884	475/423/1659	566	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.680,00
MRFvd 5511	569 / 434	747/769/1684	625/536/1459	535	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.823,00

Armarios frigoríficos ventilados

Industriales



Indicación digital



Estantes regulables



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.

Mod. GKv y GKvbs

- Indicación digital de la temperatura.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar todo tipo de recipientes de gastronorm GN 2/1.

Terminación 60 90

Inox.



Estantes variables en altura

GKvbs 5760
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 5710
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C

GKv 5730
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C



GKv 5760 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C

GKv 5790 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C



GKv 6410
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

Mayor rango temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
	GKv 5710	586 / 432	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanca	Incluida	75	1.680,00
60	GKv 5760	586 / 432	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Inox	Incluida	75	2.013,00
	GKv 5730	586 / 432	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanca	Incluida	75	1.935,00
90	GKv 5790	586 / 432	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Inox	Incluida	75	2.633,00
	GKv 6410	664 / 491	747 x 791 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanca	Incluida	90	2.398,00
60	GKv 6460	664 / 491	747 x 791 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Inox	Incluida	90	1.955,00
	GKvbs 5760*	586 / 432	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Blacksteel	Incluida	75	2.765,00

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Armarios frigoríficos ventilados

Industriales / Pastelería / Combi



INDUSTRIALES
+1°C/+15°C



PASTELERÍA
+2°C/+15°C



COMBI
+1°C/+15°C
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.

Mod. GCv 4060

- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.

Mod BKv 5040

- Capacidad máxima: 22 bandejas
- Humedad regulable (aprox. 80% / 65% h.r)
- Preparado para alojar bandejas pasteleras de 600 x 400 mm. mediante guías regulables en altura cada 25 mm.



Display
temperatura
segmentada

GCv 4060
COMBI INDUSTRIAL
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



Bandejas pasteleras
(400x600) en
mod. BKv 5040



BKv 5040
PROFESIONAL PASTELERÍA
+2°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GCv 4060	refrig. 254 / cong. 107	597 x 665 x 2.003	440 x 441 x 1.105	1,45	Inox / Inox	Incluida x2	200	2.605,00
BKv 5040	491	750 x 730 x 1.640	600 x 540 x 1.410	2,06	Blanco / Blanca	Incluida	90	1.994,00

Conjunto “side by side” de congelación

Armarios frigoríficos ventilados



-14°C/-28°C
+1°C/ +15°C
-2°C /+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se debe dejar una distancia de 2 cm. entre los dos aparatos.
- Ecológicos sin CFC.
- Indicación digital de la temperatura.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta.
- Cerradura integrada.

Mod. GKv y GKvbs (Armario refrig.)

- Refrigeración ventilada.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar recipientes gastronorm GN 2/1. (excepto GKV 43xx)



GKvbs 5060 - GKvbs 5760
CONJUNTO “SIDE BY SIDE” BLACKSTEEL



Desescarche por gas caliente:
recupera la temperatura
interior más rápidamente.



Perfecto para una
limpieza correcta en cocina



Los estantes
soportan un peso
máximo de 60 Kg
o 40 kg en mods.
GKv43XX

Solución side by side profesional:
positivo y negativo en un mismo espacio



GKv 4310 - GG 4010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6410 - GGv 5810
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 4360 - GG 4060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6460 - GGv 5860
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX



GKv 5710 - GKv 5730
GG 5210 - GGv 5010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 5760 - GKv 5790
GG 5260 - GGv 5060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Carrocería/interior	Temperatura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 4310	436	597 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	50	1.786,00
GG 4010	382	597 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	75	2.033,00
GKv 4360	436	597 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	50	2.187,00
GG 4060	382	597 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	75	2.420,00
GKv 5710	586	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	75	1.680,00
GKv 5730	586	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanco	-2°C/+15°C	75	1.935,00
GG 5210 cestos*	513	747 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	100	2.210,00
GGv 5010	486	747 x 791 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.748,00
GKv 5760	586	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	75	2.013,00
GKv 5790	586	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Blanco	-2°C/+15°C	75	2.633,00
GG 5260 cestos*	513	747 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	100	2.381,00
GGv 5060	486	747 x 791 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.661,00
GKv 6410	664	747 x 791 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	90	2.398,00
GGv 5810	556	747 x 791 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.953,00
GKv 6460	664	747 x 791 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	90	1.955,00
GGv 5860	556	747 x 791 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.473,00
GKvbs 5760**	586	747 x 791 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	+1°C/+15°C	75	2.765,00
GGvbs 5060**	486	747 x 791 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blacksteel / Gris	-14°C/-28°C	400	3.903,00

*Estos modelos se pueden suministrar con cajones, con los siguientes precios: GG 5210: 2.392,00 € y GG 5260: 2.538,00 €

**Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Armarios frigoríficos ventilados

Profesionales



Carrocería de inox
(interior y exterior)



Estantes regulables



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Modelos GKPv 1470 y 1490 con dos puertas.
- Cerradura incluida.
- 5 cm entre guías de un total de 24 posiciones.

Serie Profiline

Mod. terminación 70 77

- Rejillas con revestimiento de plástico.
- Con control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Terminación 73: Puerta de cristal. Luz interior en zona superior, con interruptor independiente.

Serie Profi Premium-line

Mod. terminación 90

- Pedal de pie.
- 10 programas.
- Rejillas de acero resistente al cromo níquel.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
- Convertidor conexión serial con software.



GKPv 6577 INOX
PROFESIONAL -2°C / +15°C
SERIE PROFILINE
(ruedas como opcional)



GKPv 6570 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFILINE



GKPv 6573 INOX
PROFESIONAL
+1°C / +15°C
SERIE PROFILINE



GKPv 1470 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFILINE

GKPv 6590 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

GKPv 1490 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
70	GKPv 6570	597/465	700 x 830 x 2.120	510 x 650 x 1.550	1,11	Inox / Inox	R-290	150	4.159,00
73	GKPv 6573	597/465	700 x 830 x 2.120	510 x 650 x 1.500	1,58	Inox / Cristal	R-290	180	5.196,00
77	GKPv 6577	596/464	700 x 830 x 2.120	510 x 650 x 1.550	1,58	Inox / Inox	R-290	150	5.754,00
90	GKPv 6590	597/465	700 x 830 x 2.120	510 x 650 x 1.550	0,92	Inox / Inox	R-290	150	6.316,00
70	GKPv 1470	1.361/1.056	1.430 x 830 x 2.120	1.236 x 650 x 1.550	2,82	Inox / Inox	R-290	250	6.882,00
90	*GKPv 1490	1.361/1.056	1.430 x 830 x 2.120	1.236 x 650 x 1.550	2,97	Inox / Inox	R-290	250	8.665,00

Los modelos con terminación XX90 se suministraran solamente bajo pedido.

Armarios frigoríficos para pastelería y panadería Profesionales



Carrocería de inox
(interior y exterior)



Estantes regulables



-5°C/+15°C



ESPECIAL
PASTELERIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- Cerradura integrada en el panel de mandos. Protege de accesos no deseados.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Control electrónico.
- Apertura con pedal (opcional).

Terminación 70

Carrocería en acero inoxidable

Terminación 20

Carrocería en blanco



El filtro para polvo de harina consigue un aumento de la vida útil del equipo. (Opcional)



BKPv 8470 INOX

PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-5°C / +15 °C.



BKPv 6570 INOX

PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-5°C / +15 °C.



BKPv 6520 BLANCO/INOX

PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-5°C / +15 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
70	* BKPv 6570	602/365	700 x 830 x 2.120	410 x 650 x 1.550	1,48	Inox	R-290	250	5.344,00
20	* BKPv 6520	602/365	700 x 830 x 2.120	410 x 650 x 1.550	1,48	Blanco	R-290	250	4.832,00
70	* BKPv 8470	856/677	790 x 980 x 2.120	609 x 800 x 1.550	2,10	Inox	R-290	350	7.006,00

Expositores frigoríficos ventilados

LIEBHERR

frigicoll



Expositor MRFvd4011

Expositores frigoríficos ventilados

Puerta de cristal



Cerradura



Estantes regulables



+2°C / +12°C
+1°C / +15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta reversible.
- Iluminación por LED conectable junto o por separado del Display
- Control de temperatura mecánico.
- Puerta con cierre automático

Mod. FKDV 4203

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.

Mod. FKDV 4503

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.

Mod. MRFvd 4011

- Temperatura graduable de +1°C a +15°C, en el exterior de forma digital.
- Columna de luz LED a la izquierda.

Mod. FKv 503

- Sin indicador de temperatura.
- Iluminación interior atenuable.
- Temperatura regulable +2°C hasta +12°C.



Modelos terminación 3

FKDV 4203
ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED
EN TECHO.



FKDV 4503
ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED
EN TECHO Y LONGITUDINAL



FKv 503
VITRINA SOBREMOSTRADOR
INOX. ILUMINACIÓN POR LED
EN TECHO

NOVEDAD



MRFvd 4011
ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED
LONGITUDINAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FKDV 4203	403/385	600 x 687 x 2.010	456 x 516 x 1.660	1,44	Blanco/Cristal	Incluida	1,5	1.360,00
FKDV 4503	441/422	600 x 696 x 2.027	456 x 516 x 1.800	1,68	Plateada pulv. /Cristal	Incluida	1,5	1.671,00
MRFvd 4011	400/246	597 x 654 x 1.884	-	1,55	Plateada pulv./Cristal	Incluida	2,0	1.680,00
FKv 503	44/42	425 x 450 x 612	-	0,79	Inox/Cristal	Incluida	1,0	1.862,00

NOVEDAD

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek

1 temperatura



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- Control electrónico.
- Refrigeración ventilada.
- Puerta reversible.
- Iluminación interior excepto modelos 3211 y 4211.
- Estantes en rejilla metálica (Wkb 1812)
- Patas delanteras regulables en altura.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- La capacidad indicada es para botellas de burdeos.

Terminación ①

Exterior en negro, puerta ciega en color tinto

Terminación ②

Exterior en negro, puerta cristal



Filtro de carbón activo FreshAir



Wkb 1812 VINOHEK
66 BOTELLAS 75 CC.



Wkb 3212 VINOHEK
164 BOTELLAS 75 CC.



Wkr 3211 VINOHEK
164 BOTELLAS 75 CC.



Wkb 4212 VINOHEK
200 BOTELLAS 75 CC.



Wkr 4211 VINOHEK
200 BOTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
②	Wkb 1812	66	600 x 613 x 890	-	0,34	Negro / Cristal	Opcional	2,0	1.304,00
②	Wkb 3212	164	600 x 739 x 1.350	-	0,47	Negro / Cristal	Opcional	2,0	1.702,00
①	Wkr 3211	164	600 x 739 x 1.350	-	0,25	Negro / Tinto	Opcional	0,8	1.551,00
②	Wkb 4212	200	600 x 739 x 1.650	-	0,48	Negro / Cristal	Opcional	2,0	2.274,00
①	Wkr 4211	200	600 x 739 x 1.650	-	0,30	Negro / Tinto	Opcional	1,0	1.845,00

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Grand Cru

1 temperatura



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Iluminación LED interior.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- Las temperaturas son visualizadas en el display digital del control electrónico.
- Refrigeración ventilada.

Terminación ②

Puerta de cristal.

Terminación ①

Puerta ciega.



Puerta
reversible

WKt 6451 GRAND CRU
312 BOTELLAS 75 CC.



WKes 4552 GRAND CRU
INOX
201 BOTELLAS 75 CC.



WKt 4552 GRAND CRU
201 BOTELLAS 75 CC.



WKt 5552 GRAND CRU
253 BOTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
②	WKes 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,32	Acero inox / Cristal	Integrada	1,0	3.730,00
②	WKt 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,32	Tierra / Cristal	Integrada	1,0	3.155,00
②	WKt 5552	253	700 x 742 x 1.920	-	0,40	Tierra / Cristal	Integrada	1,0	3.270,00
①	WKt 6451	312	747 x 759 x 1.930	-	0,34	Tierra	Integrada	1,0	3.045,00

Armario para acondicionamiento de vinos Vinidor

2 temperaturas



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 2 zonas de temperatura.
- Puerta con cerradura.
- Compresor especial sin vibraciones.
- Puerta reversible.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Estantes de madera extraíbles.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Visualización externa de temperaturas.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Modelos con carrocería en acero inoxidable.



WTes 5972 VINIDOR
INOX
211 BOTELLAS 75 CC

Terminación ②

Inox con puerta de cristal.



WTes 1672 VINIDOR
LIBRE INSTALACIÓN
34 BOTELLAS 75 CC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Conexión eléctrica (A)	Precio (€)
②	WTes 1672	34	598 x 575 x 822	-	0,40	Acero inox. / Cristal	Incluida	1,5	3.345,00
②	WTes 5972	211	700 x 742 x 1.920	-	0,52	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0	5.951,00

Armario para acondicionamiento de vinos Vinidor

3 temperaturas



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 3 zonas de temperatura.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Alarma de temperatura y puerta abierta.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Puerta de cristal tintado.
- Visualización externa de temperaturas.
- Carrocería en acero inoxidable.

WTes 5872 VINIDOR
INOX
178 BOTELLAS 75 cc



Estantes de madera,
extraíbles.



El sistema de atenuación
de cierre SoftSystem



El moderno sistema
electrónico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. botellas (0,75)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WTes 5872	178	700 x 742 x 1.920	-	0,56	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,5	6.368,00

Armario para conservación de cigarros y armario de vinos 1 temperatura



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta



Cigarros: +16°C/+20°C
Vinos: +5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los cigarros se pueden ordenar con un sistema variable de clasificación. (mod. ZKes 453)
- Dos cajas de presentación en madera (mod. ZKes 453).
- Dos estantes de madera (mod. ZKes 453).
- Alarma visual y acústica en caso de anomalía o puerta abierta.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior: LED.
- Control electrónico.
- Indicación de la temperatura digital.
- Protección niños.
- Filtro de carbón activo.

Exterior
de acero
inoxidable



ZKes 453 HUMIDOR
INOX
+16°C/+20°C



Filtro de carbón
activo FreshAir



Sistema de atenuación
de cierre SoftSystem.



WKes 653 GRAND CRU
INOX
+5°C/+20°C
12 BOTTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
ZKes 453	39	425 x 478 x 612	-	0,44	Inox / Cristal	Incluida	0,5	3.724,00
WKes 653	38	425 x 478 x 612	-	0,21	Inox / Cristal	Incluida	1,0	2.448,00

Equipos para laboratorio

LIEBHERR

frigicoll

NUESTROS EQUIPOS DE LA **GAMA** **MEDI LINE** DISPONEN DE:

- Máxima precisión y homogeneidad de temperatura.
- Termostato de seguridad.
- Posibilidad de conexión al ordenador, vía Interfaz en serie RS 485.
- Alarma visual y acústica de temperatura, puerta abierta y salto de tensión.
- Posibilidad de integración de un sensor independiente de la temperatura al control electrónico.
- Orificio para el paso de Sonda



Equipos
de
Ultra-congelación,
-85°C



Refrigeradores para farmacia

Norma DIN 58345



Alarma visual



Acústica por temperatura



+5°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Diseñado para el almacenamiento seguro de los productos de farmacia que cumplan con la norma DIN 58345.
- La norma DIN 58345 afecta a los frigoríficos para medicamentos, que sirven para almacenar medicamentos a una temperatura de servicio que oscila entre los 2 °C y los 8 °C.
- Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a +2°C.
- Interfaz para conexión del sistema externo de alarma.
- Dispositivo de aviso durante 12h de inmediato en caso de fallo de alimentación.
- Los refrigeradores de farmacia de Liebherr cumplen con los requisitos de almacenamiento y seguridad europea, garantizando la máxima protección del producto almacenado.



Alarma visual y acústica por temperaturas altas/bajas.

MKv 3913
REFRIGERADOR FARMACIA
ILUMINACIÓN LED

NOVEDAD



MKUv 1610
REFRIGERADOR FARMACIA



MKUv 1613
REFRIGERADOR FARMACIA
ILUMINACIÓN LED



MKv 3910
REFRIGERADOR FARMACIA



MKv 5710
REFRIGERADOR FARMACIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MKUv 1610	142/76	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	0,75	Blanco	Incluida	1,0	2.337,00
MKUv 1613	152/76	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	1,01	Blanco / Cristal	Incluida	1,0	2.438,00
MKv 3910	361/202	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	0,85	Blanco	Incluida	1,5	3.016,00
MKv 3913	386/201	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	1,31	Blanco / Cristal	Incluida	1,5	3.230,00
MKv 5710	583/449	751 x 750 x 1.844	-	1,24	Blanco	Incluida	1,5	3.386,00

NOVEDAD

Frigoríficos ventilados y combi para laboratorio Mediline



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad



+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. LKv 5710

- Control electrónico COMFORT:
- Display digital 0,1°C.
- Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
- Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
- Indicador de servicio.
- Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Conector RS485.
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Ruedas en dotación.

Mod. LCv 4010:

- Combinado refrigerador-congelador.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática (-9°C a -30°C).
- Doble cerradura (refrigerador y congelador).



LKv 5710
REFRIGERADOR
LABORATORIO

Incorpora
5 estantes con
capacidad de
carga hasta 60Kg



LCv 4010
COMBI LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LKv 5710	540	751 x 750 x 1.844	634 x 538 x 1.500	1,2	Blanco	Incluida	1,5	2.897,00
LCv 4010	Refrig.	240	440 x 441 x 1.105	1,8	Blanco	Incluida	1,5	3.402,00
	Cong.	105	433 x 433 x 597					

Frigoríficos ventilados

Mediline



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad



+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. LKUv y LKv

- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
 - Indicador de servicio.
 - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Conector RS485.
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Puerta de cierre automático por debajo de 30°C.
- Sin CFC - Refrigerante R-600a.
- Con cerradura.

Terminación ¹³

Puerta de cristal e iluminación LED interior.



LKv 3913
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKUv 1610
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKv 3910
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKUv 1613
REFRIGERADOR
LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
	LKUv 1610	133	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	0,7	Blanco	Incluida	1,0	1.872,00
¹³	LKUv 1613	132	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	1,0	Blanco / Cristal	Incluida	1,0	1.970,00
	LKv 3910	333	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	0,8	Blanco	Incluida	1,5	2.576,00
¹³	LKv 3913	332	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	1,3	Blanco / Cristal	Incluida	1,5	2.876,00

Frigoríficos ventilados para laboratorio

Mediline Atex 95



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad



+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
 - Indicador de servicio.
 - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Conector RS485.
- Termostato de seguridad, previene que la temperatura interior descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Puerta de cierre automático por debajo de 30°.
- Sin CFC - Refrigerante R-600a.
- Con cerradura.

Mod. LKexv 3910

- Cinco estantes de cristal.

Mod. LKUexv 1610

- Tres estantes de cristal.

Mod. LCvexv 4010

- Combinado refrigerador-congelador
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática y temperatura de -9°C hasta -30°C.

Transferencia de las
señales de aviso.



LKUexv 1610
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO



LKexv 3910
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO



LCvexv 4010
COMBI
DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LKUexv 1610	130	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	0,9	Blanco	Incluida	1,0	1.924,00
LKexv 3910	344	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	0,9	Blanco	Incluida	1,5	2.619,00
LCvexv 4010 Refrig. Cong.	240	601 x 618 x 2.003	440 x 441 x 1.105	1,8	Blanco	Incluida	1,5	3.438,00
	105		433 x 433 x 597					

Armarios frigoríficos ventilados para laboratorio

Atex 95



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recipiente interior de plástico sin fugas.
- Tubo evacuador del agua del desescarche cerrado.
- Tirador.
- Bandeja colectora del agua de desescarche.
- Baldas con regulación vertical.
- Termostato ubicado en el exterior.
- Fabricación interior según normativa ATEX 2014/34/UE.
- Refrigeración ventilada.



Display de temperatura digital



LKexv 2600
REFRIGERADOR DE LABORATORIO



Baldas de cristal resistentes.



LKexv 1800
REFRIGERADOR DE LABORATORIO



LKexv 3600
REFRIGERADOR DE LABORATORIO



LKexv 5400
REFRIGERADOR DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LKexv 1800	180/160	600 x 600 x 860	513 x 441 x 702	0,898	Blanco	Incluida	1,0	1.618,00
LKexv 2600	240/221	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,786	Blanco	Incluida	1,0	1.768,00
LKexv 3600	333/307	600 x 610 x 1.641	470 x 440 x 1.452	0,947	Blanco	Incluida	1,5	1.982,00
LKexv 5400	554/520	750 x 729 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,983	Blanco	Incluida	1,5	2.276,00

Congeladores estáticos y ventilados para laboratorio

Mediline Atex 95



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad



-9°C/-26°C
-9°C/-30°C
-9°C/-35°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño de puerta Hardline.
- Conector RS485.
- Con cerradura.
- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 3°C de la temperatura marcada).
- Refrigeración estática (mod. LGUEx 1500 y LGex 3410).

Mod. LGv 5010:

- Congelador ventilado
- NO es ATEX 95
- 8 cajones + 2 cestas (mod. LGv 5010)
- Ruedas en dotación (mod. LGv 5010).



LGv 5010
CONGELADOR DE
LABORATORIO VENTILADO
-9°C/-35°C



Memoria integrada
de datos: solamente
las 3 últimas señales aviso



Transferencia de
las señales de aviso.



LGex 3410
CONGELADOR DE
LABORATORIO ESTÁTICO
-9°C/-30°C



LGUex 1500
CONGELADOR DE
LABORATORIO ESTÁTICO
-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LGUex 1500	129	601 x 618 x 820	454 x 450 x 663	0,8	Blanco	Incluida	1,0	1.915,00
LGex 3410	284	601 x 618 x 1.840	420 x 400 x 1.587	1,3	Blanco	Incluida	1,5	2.717,00
LGv 5010	337	751 x 750 x 1.844	602 x 520 x 1.224	3,4	Blanco	Incluida	3,0	3.650,00

Armarios frigoríficos ventilados de laboratorio

Profesionales



Paso de
sensor externo



Cuba de
acero inox



-2°C/+16°C
0°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control electrónico con indicador de texto en lenguaje claro y reloj en tiempo real.
- Dos ruedas con freno de estacionamiento.
- Tirador integrado para más higiene.
- Cerradura integrada.
- Señal de aviso acústica y óptica a causa de temperatura inadecuada y/o puerta abierta.
- Desescarche automático por gas caliente
- Conector RS485

Terminación 23

Aparato con puerta de cristal aislante con iluminación interior de conexión adicional.

Terminación 20


- Puerta ciega

Opcional

- Interfaz infrarroja
- Kit RS485; convertidor a señal RS232 y adaptable a PC.



LKPv 6527
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO
VENTILADO -2°C/+16°C



Rejillas revestidas de plástico
y recipiente interior liso
de acero al cromo-níquel



LKPv 6520 - LKPv 8420
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO
VENTILADO -2°C/+16°C



LKPv 1420
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO
VENTILADO -2°C/+16°C



LKPv 6523
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO
VENTILADO 0°C/+16°C



LKPv 1423
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO
VENTILADO 0°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo de gas	Potencia (A)	Precio (€)
20	LKPv 6520	602	700 x 830 x 2.160	1,36	Blanco	R-290	2,0	7.663,00
23	LKPv 6523	617	700 x 830 x 2.160	1,56	Blanco/Cristal	R-290	2,0	8.667,00
	LKPv 6527	598	700 x 830 x 2.160	1,9	Blanco	R-290	2,0	7.871,00
20	LKPv 8420	855	790 x 980 x 2.160	1,65	Blanco	R-290	2,0	7.789,00
20	LKPv 1420	1.366	1.430 x 830 x 2.160	1,96	Blanco	R-290	2,5	12.130,00
23	LKPv 1423	1.397	1.430 x 830 x 2.160	2,24	Blanco/Cristal	R-290	3,0	14.084,00

Armarios congeladores ventilados de laboratorio

Profesionales



Paso de
sensor externo



Cuba de
acero Inox



-9°C/-35°C
-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control electrónico con indicador de texto en lenguaje claro y reloj en tiempo real.
- Tirador integrado para más higiene.
- Rejillas revestidas de plástico y recipiente interior liso de acero al cromo níquel.
- Cerradura integrada.
- Señal de aviso acústica y óptica a causa de temperatura inadecuada y puerta abierta.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Conector RS485

Opcional

- Interfaz infrarroja
- Kit RS485; convertidor a señal RS232 y adaptable a PC.

LGPv 6527
CONGELADOR DE
LABORATORIO VENTILADO
-9°C/-35°C



Dos ruedas
con freno de
estacionamiento



LGPv 8420
CONGELADOR
DE LABORATORIO
VENTILADO -9°C/-35°C



LGPv 6520
CONGELADOR
DE LABORATORIO
VENTILADO -9°C/-35°C



LGPv 1420
CONGELADOR
DE LABORATORIO
VENTILADO -9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Tipo de gas	Potencia (A)	Precio (€)
LGPv 6520	602	700 x 830 x 2.160	3,74	Blanco	R-290	4,0	8.621,00
LGPv 6527	598	700 x 830 x 2.160	5,53	Blanco	R-290	4,0	8.835,00
LGPv 8420	855	790 x 980 x 2.160	4,76	Blanco	R-290	4,0	8.538,00
LGPv 1420	1366	1.430 x 830 x 2.160	7,27	Blanco	R-290	4,5	13.408,00

Ultra-Congeladores

Mediline



-40°C/-86°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de refrigeración estático
- Salida del sistema de calor:
Refrigeración por aire*
- Mensajes de alarma y notificaciones
- El interior, las zonas de estanterías y las puertas interiores están hechas de acero inoxidable a prueba de óxido
- Contacto de alarma libre de tensión
- 2 sensores de alimentación, de 28 mm
- Ajuste de temperatura precisa a 1/10°C
- Válvula de compensación de presión
- Cerradura mecánica con llaves
- Doble compresor en cascada (R290 / R170) -refrigerantes ecológicos, sin CFC-
- Alarma por fallo de alimentación (durante 72h)
- Registrador de datos interfaz USB integrado
- Interfaz LAN (Ethernet)
- Capacidad de estructuras por estante: 4 (mod.5001) y 6 (mod. 7001)
- Máximo. número de cryoboxes, 50 mm/75 mm: 352/224 (mod.5001) y 528/336 (mod.7001)
- Ruedas con freno en la parte delantera, ruedas fijas en la parte trasera
- Alimentación de sensor: 2 x Ø 28 mm



SUFsg 5001



SUFsg 7001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. Útil/ bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SUFsg 5001	491 / 477	921 / 1085 / 1966	606 / 605 / 1300	2884	Blanca/ciega	Incluida	7	29.259,00
SUFsg 7001	728 / 700	1205 / 1085 / 1966	890 / 605 / 1300	2957	Blanca/ciega	Incluida	7	32.185,00

*Ambos modelos, también están disponibles en refrigeración por agua. Precios a consultar.

Ultra-Congeladores

Mediline

ACCESORIOS

Racks para CryoBoxes

Código Descripción

7790003	Estructura de aluminio rack 5 x 4
7790014	Estructura de aluminio rack 6 x 4
7790015	Estructura de aluminio rack 5 x 4 + CryoBox
7790025	Estructura de aluminio rack 6 x 4 + CryoBox
7790029	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4 + CryoBox
7790030	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4 + CryoBox



Código Descripción

7790027	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4
7790028	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4
7790031	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones
7790032	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones
7790033	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones
7790036	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones

CryoBoxes

Código Descripción

7790038	CryoBoxes, kits de 36
---------	-----------------------



Cubierta para el interruptor principal

Código Descripción

7790051	Cubierta para el interruptor principal, incluye el cierre con llave
---------	---



Salida analógica de 4-20mA

Código Descripción

7790042	Salida analógica de 4-20mA
---------	----------------------------

Sistema de copia de seguridad de CO₂

Código Descripción

7790048	Sistema de copia de seguridad de CO ₂
---------	--



Estante de almacenamiento de acero inoxidable / Puertas interiores de espuma

Código Descripción

7790049	Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 50
7790050	Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 70
7790070	Puertas interiores de espuma SUFsg 50
7790127	Puertas interiores de espuma SUFsg 70

* Para precios, descuentos y plazos de entrega consultar con el departamento de recambios. Tlf. 93 480 33 22 o recambios@frigicoll.es

Accesorios

ACCESORIOS HOSTELERÍA*

Código	Descripción
7777671	Marco unión acero inoxidable FKUv - GGu
9876691	Marco unión blanco FKUv - GGu
9086607	Juego de 2 rieles de deslizamiento FKUv - GGu
9086527	Patatas regulables GG 40..
9086957	Plataforma con ruedas Bkv
7777671	Marco unión acero inoxidable GGu 1550 (abajo y arriba) - FKUv 1610 - FKUv 1663
9876691	Marco unión blanco GGu 1500 (abajo y arriba) - FKUv 1610 - FKUv 1613
9590581	Juego de ruedas, de montaje posterior GGPv - GKPv 65.. - BGPv - BKPv
9590583	Juego de ruedas, de montaje posterior GGPv - GKPv 14..
9590389	Llave de infrarrojos (incl. software) GGPv - GKPv 6590 - 1490 y LKPv - LGPv 65..-14.. y 84..
9590639	Pedal de apertura GGPv - GKPv 1470
9590659	Pedal de apertura GGPv - GKPv - BKPv - BGPv 65.. - 84..

ACCESORIOS LABORATORIO

Código	Descripción
9876687	Marco unión blanco LKUv - LKUexv - LGuex - MKUv
9590521	Juego de 2 rieles de deslizamiento LKUv - LKUexv - LGuex - MKUv
9590523	Cubierta de evaporador LKUv - LKUexv
9590525	Cubierta de evaporador LKv - LKexv
9590233	Patatas regulables LKv - LKexv - LGex - MKv
9590407	Sonda de producto NTC
9590387	RS485 Interfaz
9590391	Cubierta evaporador LCv 4010 - LCvexv 4010
9590233	Patatas regulables LKexv 5400 - LKexv 3600 - LKexv 2600
9086365	Plataforma con ruedas LKexv 5400
9086323	Plataforma con ruedas LKexv 3600 - LKexv 2600
9591493	Sonda de producto NTC LGv 5010

ACCESORIOS COMPATIBLES CON TODOS LOS PRODUCTOS

Código	Descripción
21311960	Datalogger VLP20T + Software
21312420	Datalogger VLP20T

* Para precios, descuentos y plazos de entrega consultar con el departamento de recambios. Tlf. 93 480 33 22 o recambios@frigicoll.es

MÁXIMA PRECISIÓN Y ESTABILIDAD DE TEMPERATURA.



-  Termostato de seguridad.
-  Posibilidad de conexión al ordenador (Interfaz en serie RS 485).
-  Alarma visual y acústica de temperatura, puerta abierta y salto de tensión.

 Para más información contactar con:
frio.comercial@frigicoll.es

Frigorífico **LKv5710**

Rango de Tª: +3°C / +16°C

Congelador **LGv5010**

Rango de Tª: -9°C / -35°C

